

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
PASSPORT PRODUCTS

Трубы и фитинги для внутренней канализации из полипропилена, система НТ
Pipes and fittings for domestic sewage from polypropylene, system НТ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
QUALITY FEATURES

Характеристика Feature	Стандарт Standard	Обозначение Designation	Единица измерения Unit		Значение Value
Плотность Mass density	DIN 53479	ρ	г/см ³	g/cm ³	0,95
Ударная вязкость Impact strength with notch	DIN 53453	a_k	кДж/м ²	kJ/m ²	6,86
Максимальное напряжение при изгибе Proof stress at bends	DIN 53452	σ_{bG}	Н/мм ²	N/mm ²	43,14
Прочность на разрыв Tensile at break	DIN 53452	σ_R	Н/мм ²	N/mm ²	39,22
Деформация при разрыве Strain-to-failure	DIN 53452	ϵ_R	%	%	800
Коэффициент эластичности Coefficient elasticity	DIN 53457	E	Н/мм ²	N/mm ²	1275
Точка размягчения Softening point	DIN 53460	SVP/A	°C	°C	158-164
Коэффициент линейного расширения Linear expansion coefficient	VDE 0304 part 1.4	α	°C ⁻¹	°C ⁻¹	1,2*10 ⁻⁴

Изготавливаются по DIN EN 1451, DIN 4102
Соответствует ГОСТ 32414-2013, ГОСТ Р 54475-2011.

Техническое свидетельство Республики Беларусь
Российский сертификат соответствия РОСС
DE.AB28.H18422

Выдерживаемое давление 0,5 Атм.

Максимальный предел выдерживаемых
температур 95 °С

Гарантийный срок эксплуатации труб и фитингов
– два года с момента ввода здания в

эксплуатацию.
Данная продукция применяется для внутренних
работ.

Manufactured according to DIN EN 1451-1, DIN
4102.

Technical certificate of Republic of Belarus TC
Conforms to ГОСТ 32414-2013, ГОСТ Р 54475-
2011. Russia Certificate of Conformity РОСС
DE.AB28.H18422

Withstand pressure 0,5 Atm. Upper limit withstand
temperature 95 °С.

Guarantee service life pipes and fittings – two years
from the date of putting the building into operation.

These products are used for interior works